


ADVANCED FLOW

Projetado para ir além nas condições mais exigentes, o descompactador Advanced Flow traz hastes desencontradas em duas linhas, garantindo um fluxo de palha otimizado mesmo em áreas com grande volume de resíduos orgânicos. Ideal para culturas como cana-de-açúcar e milho.

Com espaçamentos ajustáveis entre hastes de 400, 500 e 600 mm e profundidade de trabalho de 200 a 550 mm, o Advanced Flow se adapta facilmente às diferentes realidades do campo. Agora, equipado com o novo Sistema de Desarme Hidráulico com Rearme Automático, o equipamento proporciona mais agilidade, proteção e produtividade, evitando paradas desnecessárias após o contato com obstáculos.

Advanced Flow entrega eficiência, baixo custo operacional e resultados concretos no aumento da produtividade.

**Profundidade de Corte***Cutting depth | Profundidad de corte*

200 - 550 mm

**Diâmetro do disco de corte***Cutting disc diameter | Diámetro de los discos*

24"

**Sistema de Desarme Hidráulico com Rearme Automático***Hydraulic disarm system with Automatic Rearm | Sistema de Desarme Hidraulico con Rearme Automatico*

| Modelo | Nº de hastes | Sist. de Engate | Distância entre hastes (mm) | Larg. de Trab. Máx. (mm) | Peso (kg) | Potência (CV) no motor | Potência Min. requerida/Haste | Potência máx. Requerida/haste |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ADVANCED FLOW | 7 | ARRASTO | 400 - 500 - 600 | 4200 | 4526 | 210 a 385 | 30 | 55 |